



Mod. **MISTRAL**

SCHEDA PRODOTTO

(Legge n° 126/91)



| COMPONENTI DEL MOBILE | A SUPPORTO | B RIVESTIMENTO | C LACCATURA |
|--|---|----------------|---------------------------|
| FIANCHI | 4/1 | 3/1 | X (nella versione colore) |
| FONDO | 1 | 1 | - |
| BORDI | - | 2 | - |
| COPERCHIO (quando presente) | 1 | 1 | - |
| TRAVERSI (quando presenti) | 1 | 1 | - |
| RIPIANI-DIVISORI (quando presenti) | 1 | 1 | - |
| DIVISORI VERTICALI (quando presenti) | 1 | 1 | - |
| ZOCCOLI (quando presenti) | - | - | - |
| SCHIENALE (quando presente) | 3 | 1 | - |
| CASSETTO (scocca) (quando presenti) | 1 | 1 | - |
| FRONTALI (ante - cassetti) (quando presenti) | 4/1 | 3/1 | X |
| TOP/MENSOLE (legno) (quando presenti) | 4/1 | 3/1 | X |
| PANNELLO PORTA SPECCHIO (quando presente) | 4/1 | 3/1 | X |
| GUIDE CASSETTI (quando presente) | in acciaio con dispositivo anticaduta | | |
| CERNIERE (quando presente) | in acciaio in acciaio regolabili in tre posizioni | | |
| REGGIPENSILI (quando presenti) | in acciaio e plastica | | |
| PIEDINI (quando presenti) | in ACCIAIO | | |
| MECCANISMI PER APERTURA ANTE A RIBALTA (quando presenti) | molla a gas | | |
| VETRI TRASPARENTI (quando presenti) | float 6 mm. per ripiani, float 10 mm. per mensole | | |
| VETRO ARGENTO (specchi) (quando presente) | float 3+3 mm. | | |
| IMPIANTI ELETTRICI (quando presenti) | nel rispetto delle norme che li regolano | | |
| LAVABI CERAMICA (quando presente) | realizzati in Gres Fine Porcellanato | | |
| LAVABI MINERALMARMO (quando presenti) | ottenuti da cariche minerali naturali (carbonato di calcio e triidratati di alluminio) impastati con resine polistere | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SPECIFICHE MATERIALI e TIPOLOGIE

A SUPPORTO

1. Pannello di particelle di legno P3 per uso in ambiente umido a basso contenuto di formaldeide.
2. Pannello di particelle di legno P2 a basso contenuto di formaldeide.
3. Pannello di fibra di legno HB a basso contenuto di formaldeide.
4. Pannello di fibra di legno "MDF" a basso contenuto di formaldeide.

B RIVESTIMENTO

1. Carta impregnata/spalmata con resine sintetiche.
2. Laminato plastico a bassa pressione (CPL).
3. Foglio decorativo in PVC.
4. Piallacci.
5. Legno multilaminare.

C LACCATURA SUPERFICI VISIBILI

- X. Laccato nei colori opachi e lucidi (campionario IDEAGROUP)



ISTRUZIONI E PRECAUZIONI D'USO

- non appendersi alle ante o appendere ad esse masse, né esercitare contro di esse una pressione impropria quando sono aperte;
- non salire con i piedi sul mobile né sui suoi ripiani, né sulle ante;
- non caricare i ripiani con più di 1,4 kg/dm² ed i cassetti con più di 0,4 kg/dm²;
- evitare gli urti contro le superfici vetrate;
- i mobili di profondità inferiore a 400 mm devono essere fissati al muro;
- il montaggio dei mobili appesi deve essere eseguito da persona esperta, previa verifica della resistenza dei materiali di parete;
- evitare di intervenire per manutenzioni sui componenti del mobile se l'operazione non viene eseguita da persona esperta; per ogni evenienza contattare il rivenditore o direttamente il produttore all'indirizzo sotto indicato;
- evitare che le superfici, soprattutto quelle orizzontali, rimangano a contatto con l'acqua o con altri liquidi, anche per brevi periodi;
- i bordi non devono essere posti in prossimità di fonti di calore superiori a 40° C;
- non esporre alla luce diretta del sole (ndr. soprattutto legno verniciato);
- non appendere nessun mobile contenitore in modo pensile;
- accertarsi periodicamente che gli eventuali sistemi meccanici di serraggio siano opportunamente fissati;
- per la pulizia dei materiali di rivestimento utilizzare solamente un panno morbido imbevuto di una soluzione formata da: 3 di parti acqua + 1 parte di alcool;
- una volta dismesso, il prodotto od i suoi componenti non vanno dispersi nell'ambiente ma conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento;
- tutti i pannelli derivati dal legno hanno un rilascio di formaldeide nei limiti di quanto previsto per i materiali da costruzione (E1).

IDEA

AQUA

BLOB

DISENIA